



OPIS TECHNICZNY :

I.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wnętrza holu oraz toalet ogólnodostępnych w budynku użyteczności publicznej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

II.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Głównym założeniem projektu była zmiana wizerunkowa przestrzeni holu , wejścia do muzeum ,oraz przylegających do niego toalet ogólnych, w celu podwyższenia komfortu użytkowania w/w wnętrza. Założenie stylistyczne obejmuje zachowanie charakteru tematyki muzeum w kolorystyce, formie, oraz odniesienie do części zabytkowej muzeum.

III.DANE OGÓLNE

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wchodzących w skład projektu tj. przedsionek, hol oraz toaleta damska i męska , wynosi 80,28 m2

IV.UKŁAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY

Podział holu w rozumieniu ogólnym nie ulega zmianie, pozostaje w formie przestrzeni otwartej. Podział ogólny toalety męskiej pozostaje bez zmian , zmianie ulegają ścianki działowe w toalecie damskiej,patrz rys.5.

V.CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ WYKOŃCZENIOWYCH

-POSADZKA

Posadzka w holu, przedsionku, kasie pozostaje w formie istniejącej posadzki kamiennej. Płyty niestabilne, ubytki należy naprawić , a posadzkę poddać profesjonalnemu czyszczeniu mechanicznemu.

Posadzkę w toaletach ogólnodostępnych należy wymienić na gres wielkoformatowy o wymiarach 1198 x 1198 mm Tubądzin Massa, sposób położenia patrz rys.nr 4.

-SUFIT

Poziom sufitu w holu , przedsionku , kasie pozostaje bez zmian. W holu należy dobudować na suficie belki dekoracyjne z płyty g/k, patrz rys.2 i 9. Sufity pomalować farbami w kolorach w wzornika ral wg wskazań na rys.2

Sufit w toalecie damskiej w strefie z umywalkami obniżamy płytą g/k na poziom 283 cm, a w części z toaletami obniżamy na poziom 260 cm, patrz rys.2 i 16

Sufit w toalecie męskiej w strefie z umywalkami obniżamy płytą g/k na poziom 283 cm, a w części z toaletą obniżamy na poziom 260 cm, patrz rys.2 i 16. Sufity w obu łazienkach pomalować wg wskazań na rys.2

W obu toaletach w strefach z umywalkami przy suficie zastosowano listwę dekoracyjną z ukrytym oświetleniem typu led, patrz rys.2, 16, 17, 18

-ŚCIANY

Ściany należy wykonać wg widoków w poszczególnych rysunkach dokumentacji.

W holu wykorzystano na ścianach następujące materiały :

- cegła czerwona licówka rozbiórkowa (+-6,5 / 25 cm)
- płyta wielkoformatowa gresowa tubądzin cielo e terra bianco o wymiarach 2398 x 1198 x 6 mm
- wydruk wielkoformatowy z motywem samolotu
- farba matowa grafit ral 7021 (przedsionek)
- farba matowa zieleń ncs s 5010 – G30Y(hol)
- farba matowa biała ral 9010 (kasa)

W łazienkach wykorzystano na ścianach następujące materiały :

- płyta wielkoformatowa gresowa tubądzin massa o wymiarach 1198 x 1198 x 6 mm
- farba ląteksowa matowa do łazienki ral 7039
- cegła licówka rozbiórkowa (+-6,5 / 25 cm)
- listwa ścienna 15 cm tworząca dekoracyjną ramę

-STOLARKA

W toaletach ogólnych zastosowano stolarkę drzwiową firmy Porta Line model H.1 w kolorze beton ciemny , rozmiary drzwi wg dokumentacji .Otwory do w/w drzwi należy dostosować do wymogów producenta .

W pomieszczeniu kasa zastosowano stolarkę drzwiową Porta Vector Premium model Vektor T w kolorze farba akrylowa biała

W wejściu z przedsionka do holu sugeruję się zastosowanie drzwi przesuwnych automatycznych patrz rys.1 , oraz w otworze obok witryny stałej .Kolor w/w stolarki to ral 7021.Stolarkę dopasować do istniejących otworów.

W wejściu na zaplecze kasy sugeruje się zastosowanie drzwi ze szkłem weneckim .Otwór należy powiększyć , dostosować do wymogów producenta. Kolor w/w stolarki to ral 7021

Zamówienia w/w stolarki należy dokonać po wcześniejszych pomiarach montażysty.

-MEBLE

Do holu wybrano meble wolno stojące typu sofę i pufę z firmy bejot seria plint

W przestrzeni pomieszczenia kasy należy wykonać nowe biurko oraz witrynę ekspozycyjną z płyty laminowanej białej , paleta one world unicolor .

Gabaryty biurka wg obecnego podziału , gabaryty witryny wg dokumentacji (podział bez zmian)

-WYPOSAŻENIE TOALET

TOALETA DAMSKA

- umywalka nastawiana na blat o wymiarach 420 x 390 x 130 mm
- miska wc wisząca o wymiarach 370 x 480 x 440 mm
- bateria automatyczna elektroniczna z zasil.230 V
- blat pod umywalki 120 x 46

TOALETA MĘSKA

- umywalka nastawiana na blat o wymiarach 420 x 390 x 130 mm
- miska wc wisząca o wymiarach 370 x 480 x 440 mm
- pisuar elektroniczny z zasil.230 v
- bateria automatyczna elektroniczna z zasil.230 V
- blat pod umywalki 120 x 46 cm
- przegrody do pisuarów hpl o wymiarach 130 x 45 ral 7038

-OŚWIETLENIE

W przestrzeni holu i przedsionka wykorzystano na suficie funkcyjny system oświetlenia szynowego , lampy dekoracyjne boczne ścienne , oraz ukryte oświetlenie led podświetlające logo muzeum oraz ścianę z cegłą.

W przestrzeni toalet wykorzystano oświetlenie wpuszczane w sufit, lampy dekoracyjne podświetlające cegłę , oraz oświetlenie ledowe schowane w listwie dekoracyjnej.

Rozmieszczenie oraz rodzaje opraw wskazano na rys.7

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI :

POWIERZCHNIA HOLU – 51,84 m²

POWIERZCHNIA PRZEDSIONEK – 11,61 m²

POWIERZCHNIA KASY – 5,14 m²

POWIERZCHNIA TOALETA DAMSKA -6,04 m²

POWIERZCHNIA TOALETA MĘSKA -7,72 m²

POWIERZCHNIA OGÓLNA HOL / PRZEDSIONEK / KASA / TOALETY – 82,35 M